

BAU[®]

FARBE

BAU[®]

PUTZ



PRODUKTKATALOG

KATALOG I PRODUKTEVE





CLASSIC FARBE

DE

Eigenschaften:

Ökonomischer, Ökologischer, dispersionsfarbe acryl basis Für die Innenausstattung von Wänden und Decken Leicht anwendbar, diffuse Wasser und Luft. Haltbar in trockene Zustände Geeignet für nuancen

Anwendung:

Die vorherige gestrichene Oberfläche glätten, Säubern vom Staub und Öle, streicheln mit Grundfarbe (grund für alte oder nicht qualitative Wände). Nach dem Abtrocknen der grund mit 2 Schichten Classic Farbe streicheln. Verdünnen mit Wasser bis zu 20%

Übertragbar mit Pinsel, Zylinder oder Lackierpistole Verbrauch 3.5-4 m² / kg
Ablaufdatum: 12 Monaten Aufbewahren in Temperatur von + 5 ° C bis 25 ° C.

AL

Karakteristik:

Ngjyrë disperzive me bazë akrilike ekologjike Për dekorimin e mureve të mbrendshme dhe plafoneve Lehtë i aplikueshëm frymon lirshëm I qëndrueshëm në fërkim të thatë. I përshtatshëm për nuancim.

Mënyra e përdorimit:

Sipërfaqja që ngjyroset paraprakisht rrafshohet, pastrohet nga pluhuri dhe yndyrnat, pastaj lyhet me bazë Grundfarbe (bazë për mure të reja ose të vjetra jo kualitative). Pas tharjes së bazës, lyhet me dy shtresa Classic Farbe. Përzihet me ujë deri në 20%.

Bartet me brushë, cilindër ose pistolet Konsumi: 3.5 - 4 m² / kg
Afati i përdorimit 12 muaj në paketim origjinal pa u ekspozuar në diell
Të ruhet në temperaturë: +5°C deri 25°C.

Die Verpackung / Paketimi: 5 KG, 15 KG, 20 KG & 25 KG



ACRYL FARBE

Innenfarbe

DE

Eigenschaften:

Acryl Farbe ist Interior Farbe, mit Kunstharzen in Dispersion, ökologisch. Für Innenwände geeignet
Leicht anwendbar, diffuse Wasser und Luft Geeignet für Nuancen

Anwendung:

Die vorherige gestrichene Oberfläche glätten, Säubern vom Staub und Öle, streicheln mit Grundfarbe oder Tiefgrund, grund für alte oder nicht qualitative Wände.

Nach dem Abtrocknen der Grund mit zwei Schichten Acryl Farbe streicheln.
Verdünnen mit Wasser bis 20% - Übertragbar mit Pinsel, Zylinder oder Lackierpistole

Abdeckung 3.5-4m²/kg - Ablaufdatum: 12 Monaten

Betriebstemperatur: +5°C bis +25°C

Aufbewahren in Temperatur von +5°C bis +25°C weg von den sonnenstrahlen

AL

Ngjyrë e brendshme

Karakteristik:

Acryl Farbe është ngjyrë dispersive me bazë akrilike, ekologjike, karakterizohet me mbulueshmëri të mirë dhe bardhësi të lartë.

I dedikuar për ngjrosjen e mureve dhe tavaneve të brendshme. Lehtë i aplikueshëm, i përshtatshëm për nuansim

Mënyra e përdorimit:

Sipërfaqja që do të ngjyrosët së pari rrafshohet, pastrohet nga pluhuri, yndyrërat dhe lëndët ngjitëse, pastaj aplikohet Grundfarbe ose Tiefgrund, bazë (astar) për mure të reja ose të vjetra e të dobëta. Pas tharjes së astarit, lyhet me dy shtresa Acryl Farbe.

Tretet me ujë deri në 20%, punohet me brushë, rul (cilindër) ose pistoletë
Konsumimi: 3.5-4m² / kg, afati i përdorimit: 12 muaj nga data e prodhimit

Temperatura e punës: +5°C deri +25°C

Të ruhet në temperaturë: +5°C deri +25°C larg rrezeve të diellit

Die Verpackung / Paketimi: 1 KG, 5 KG, 15 KG & 25 KG



STAR FARBE

DE

Innenfarbe - waschbar

Eigenschaften:

Star Farbe ist Farbe auf Wasserbasis für Innenwand , auf Basis von Vinyl Versäure-Harze (APEO-frei) - Speziell für die Dekoration von Innenwänden Leicht anwendbar, diffuse Wasser und Luft - Haltbar beim Reiben und Reinigungstuch Geeignet für nuance

Anwendung:

Die vorherige gestrichene Oberfläche glätten, säubern vom Staub und Öle, dann mit Grundfarbe oder Tiefgrund, grund für alte oder nicht qualitative Wände. Nach dem Abtrocknen der Grund mit zwei Schichten Star Farbe streicheln. Verdünnen mit Wasser bis zu 20% - Übertragbar mit Pinsel, Zylinder oder Lackierpistole
Abdeckung: 4-4.5 m²/ kg - Ablaufdatum: 12 Monaten
Betriebstemperatur: +5°C bis +25°C
Aufbewahren in Temperatur von +5°C bis +25°C weg von den sonnenstrahlen

AL

Ngjyrë e brendshme që pastrohet

Karakteristikat:

Star Farbe është ngjyrë dispersive me bazë akrilike, ekologjike, karakterizohet me mbulueshmëri shumë të mirë dhe bardhësi shumë të lartë. I dedikuar për ngjyrosjen e mureve dhe tavanëve të brendshme. Lehtë i aplikueshëm. I qëndrueshëm në fërkim dhe pastrim me leckë. I përshatshëm për nuancim.

Mënyra e përdorimit:

Sipërfaqja që do të ngjyroset së pari rrafshohet, pastrohet nga pluhuri, yndyrërat dhe lëndët ngjitëse, pastaj aplikohet Grundfarbe ose Tiefgrund, bazë (astar) për mure të reja ose të vjetra e të dobëta. Pas tharjes së astarit, lyhet me dy shtresa Star Farbe. Tretet me ujë deri në 20% - Punohet me brushë, rul (cilindër) ose pistoletë Konsumimi: 4-4.5 m²/ kg - Afati i përdorimit: 12 muaj nga data e prodhimit
Temperatura e punës: +5°C deri +25°C
Të ruhet në temperaturë: +5°C deri +25°C larg rrezeve të diellit

Die Verpackung / Paketimi: 5 KG, 15 KG & 25 KG



FASADEx

DE

Acryl Außenfarbe

Eigenschaften:

Fasadex ist geeignet für die Dekoration für Aussenfassade. Es enthält Riemer, Pigmente und Zusatzstoffe, die es eine starke Haltbarkeit und Schutz gegen Wetter-bedingungen und UV-Strahlen anbieten. Mit vielen Nuancen verwendbar von dem Katalog.

Anwendung:

Die Oberfläche muss trocken sein, Staub- und Ölfrei. Dann mit zwei Schichten Fasadex streichen. Verdünnen mit Wasser bis zu 20%.

Abdeckung: 3-5 m²/kg - Übertragbar mit Pinsel, Zylinder oder Lackierpistole

Ablaufdatum: 12 Monaten - Betriebstemperatur: +5°C bis +25°C

Aufbewahren in Temperatur von +5°C bis +25°C weg von den Sonnenstrahlen

AL

Ngjyrë akrilike për përdorim të jashtëm

Karakteristikat:

Fasadex është një ngjyrë dekorative akrilike e dedikuar për lyerjen e mureve të jashtme. Është e punuar nga lidhësat, pigmentet dhe aditivat me qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve atmosferike dhe rrezeve UV.

Punohet në shumë nuansa nga katalogu i nuansave.

Mënyra e përdorimit:

Sipërfaqja që do të ngjyroset së pari pastrohet nga pluhuri, yndyrërat dhe lëndët ngjitëse, pastaj aplikohet baza (astari) Tiefgrund. Pas tharjes së astarit, lyhet me dy shtresa Fasadex. Tretet me ujë deri në 20% - Konsumimi: 3-5 m²/kg

Punohet me brushë, rul (cilinder) ose pistoletë

Afati i përdorimit: 12 muaj nga data e prodhimit

Temperatura e punës: +5°C deri +25°C

Të ruhet në temperaturë: +5°C deri +25°C larg rrezeve të diellit

Die Verpackung / Paketimi: 5 KG, 15 KG & 25 KG



GRUNDFARBE

DE

Grundfarbe für Innen

Eigenschaften:

Grundfarbe ist Dispersive Mischung geeignet zur Imprägnierung für Innen. Verwendbar bevor das Streichen des wandes: Classic Farbe, Acryl Farbe, Star Farbe usw. Es wird verwendet als brücke zwischen den bestehenden basis (wand) und dekorfarbe. Es wirkt sich auf die Viskosität der Farbe sowie ihre Erhaltung. Wirkt deutlich in der Haltbarkeit der Farbe und ihr Aufgebung.

Anwendung:

Die Oberfläche muss trocken, Staub und Ölfrei sein. Die vorbereitete Oberfläche wird gestrichen mit einer Schicht Ecogrund und nach dem Abrocken die Oberfläche ist bereit für die Farbe. Verdünnung: 1:5 Wasser
Übertragbar mit Pinsel, Zylinder oder Lackierpistole - Abdeckung: 15-18 m²/kg
Ablaufdatum: 12 Monaten - Betriebstemperatur: +5°C bis +25°C
Aufbewahren in Temperatur von +5°C bis +25°C weg von den sonnenstrahlen

AL

Bazë e ngjyrës për përdorim të brendshëm

Karakteristikat:

Grundfarbe është përzjerje disperzive e dedikuar për impregnim të sipërfaqeve të mureve të brendshme. Aplikohet para lysterjes së murit me ngjyrë si Classic Farbe, Acryl Farbe, Star Farbe etj. Përdoret si urë lidhëse në mes bazës ekzistuese (murit) dhe ngjyrës dekorative që lyhet. Ndikon në reologjinë e ngjyrës si dhe në kursimin e saj. Ndikon dukshëm në qëndrueshmërinë e ngjyrës si dhe në ngjitjen e saj.

Mënyra e përdorimit:

Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e thatë, e pastruar nga pluhuri dhe yndyrnat. Sipërfaqja e pregatitur lyhet me Grundfarbe me një shtresë dhe pas tharjes sipërfaqja është e gatshme për lysterje me ngjyrë. Tretet me ujë në proporcion 1:5 Punohet me brushë, rul (cilinder) ose pistoletë Konsumimi: 15-18 m²/kg Afati i përdorimit: 12 muaj nga data e prodhimit - Temperatura e punës: +5°C deri +25°C Të ruhet në temperaturë: +5°C deri +25°C larg rrezeve të diellit

Die Verpackung / Paketimi: 1 KG, 5 KG & 20 KG



TIEFGRUND

Tiefgrund für Innen und Außen

DE

Eigenschaften:

Tiefgrund ist Suspension Mischung mit hohen Qualität mit hervorragenden Eigenschaften für die Durchdringung der Wand Wird als pre grund auf andere Basen oder nur bei Bedarf von Penetration und hohe Imprägnierung Speziell für den Einsatz empfohlen auf die neue Wand oder an die mit nicht Qualitätsgesegnet Farbe gestrichen wände, um es wieder herzustellen. Es verbessert die physikalischen und chemischen Eigenschaften, die nach Oberfläche und Schmiermittel arbeiten andere auf sie kommen. Es ist ökologisch und atmet frei.

Anwendung:

Die Oberfläche muss trocken, Staub- und Ölfrei sein. Die vorbereitete Oberfläche erst mit Tiefgrund streicheln, dann nach Auswahl die Grund und Farbe von Bau Farbe Verdünnung: 1:4 Wasser - Abdeckung: 10-15 m²/kg - Übertragbar mit Pinsel, Zylinder oder Lackierpistole - Ablaufdatum: 12 Monaten - Betriebstemperatur: +5°C bis +25°C Aufbewahren in Temperatur von +5°C bis +25°C weg von den Sonnenstrahlen

AL

Bazë e ngjyrës për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Karakteristikat:

Tiefgrund është përzjerje suspensiononi i kualitetit të lartë me veti të dalluara depërtuese në mur. Përdoret si parabazë ndaj bazave tjera ose si i vetëm atje ku kërkohet penetrim dhe impregnim i lartë Në veçanti rekomandohet të përdoret mbi mur të ri ose në mur i cili më herët është ngjyros me ngjyrë jo kualitative me qëllim për ti rilidhur ato.

Përmirëson shumë veti fizike dhe kimike të sipërfaqes që punohet dhe lyresave të tjera që vijnë mbi to. I qëndrueshëm me mes bazik. Është ekologjik dhe frymon lirshëm.

Mënyra e përdorimit:

Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e thatë, e pastruar nga pluhuri dhe yndyrnat. Sipërfaqja e përgatitur lyhet me Tiefgrund një herë, e pastaj mund të përdoren bazat tjera dhe ngjyrat nga Bau Farbe. Tretet me ujë në proporcion 1:4 Punohet me brushë, rull (cilindër) ose pistoletë - Konsumimi: 10-15 m²/kg - Afati i përdorimit: 12 muaj nga data e prodhimit Temperatura e punës: +5°C deri +25°C

Të ruhet në temperaturë: +5°C deri +25°C larg rrezeve të diellit

Die Verpackung / Paketimi: 1 KG, 4 KG & 15 KG



BETONCONTACT

DE

Betoncontact für Innen & Außen

Eigenschaften:

Betoncontact ist der Beton Kontakt ist eine Mischung mit hohem Qualität, Hergestellt von quarz, acrylic bindemittel, pigmente und speziellen Additiven. Vorgesehen als Grundbeton, eine Brücke zwischen Beton und Betonfarbe, und Verwendbar vor dem Verputzen. Es behält physikalischen und chemischen Eigenschaften von Beton Es enthält Wasserdicht und Korrosionsschützenden Eigenschaften - Haltbar Im Umweltzustand - Es ist ökologisch und atmet frei.

Anwendung:

Die vorherige gestrichene Oberfläche glätten, Säubern vom Staub und Öle. Nach dem Abtrocknen der grund mit Betoncontact. Verdünnen mit Wasser 10%-20%
Abdeckung: 4-5m²/kg Übertragbar mit Pinsel oder Zylinder
Ablaufdatum: 12 Monaten Betriebstemperatur: + 5°C bis + 25°C
Aufbewaren in Temperatur von + 5°C bis +25°C weg von den sonnenstrahlen

AL

Bazë e ngjyrës për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Karakteristikat:

Betoncontact është disperzion i kualitetit të lartë i prodhuar me bazë të kuarcit, lidhësit akrilik, pigmenteve dhe aditivëve special. Duke penetruar brenda poreve të betonit përdoret si urë lidhëse në mes tij dhe materialeve të tjera që vendosen më pas. I ruan vetitë fizike dhe kimike të betonit si dhe forcon ngjytjen e materialeve të ndryshme në beton. I qëndrueshëm me mes bazik.

Mënyra e përdorimit:

Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e fort, e thatë, e pastruar nga pluhuri dhe yndyrërat.
Sipërfaqja e pregaditur lyhet me Betoncontact. Tretet me ujë 10% deri në 20%
Punohet me brushë ose rul (cilindër) Konsumimi: 4-5m²/kg
Afati i përdorimit: 12 muaj nga data e prodhimit Temperatura e punës: +5°C deri +25°C
Të ruhet në temperaturë: +5°C deri +25°C larg rrezeve të diellit

Die Verpackung / Paketimi: 5 KG, 15 KG & 20 KG



PUTZGRUND

DE

Putzgrund für Innen und Außen

Eigenschaften:

Putzgrund ist dispersive Mischung geeignet für Imprägnierte Innen und Außenwandflächen. Verwendbar bevor der flüssige Fassade oder trockene Fassade Es wird verwendet als Brücke zwischen den bestehenden basis (wand) und der dekorative Putz. Es wirkt sich auf die Viskosität der Fassade (Kratz) sowie deren Erhaltung. Stark beeinflusst die Haltbarkeit der Fassade und deren Aufhebung.

Anwendung:

Verdünnen mit Wasser 10%-20% Übertragbar mit Pinsel oder Zylinder
Abdeckung: 4-5m²/kg Ablaufdatum: 12 Monaten Betriebstemperatur: +5°C bis +25°C
Aufbewahren in Temperatur von +5°C bis +25°C weg von den sonnenstrahlen

AL

Bazë fasade për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Karakteristikat:

Putzgrund është përzierje disperzive e dedikuar për impregnim të sipërfaqeve të mureve të brendshme dhe të jashtme. Aplikohet para lyerjes së murit me fasadë të lëngët ose fasadë pluhur. Duke penetruar brenda poreve të llaqit (ngjitesit) përdoret si urë lidhëse në mes tij dhe fasadës dekorative që lyhet. I qëndrueshem me mes bazik. Ndikon në reologjinë e fasadës, shtrirjen, ngjiten si dhe në kursimin e saj.

Mënyra e përdorimit:

Tretet me ujë 10% deri në 20% Punohet me brushë ose rul (cilindër)
Konsumimi: 4-5m²/kg Afati i përdorimit: 12 muaj nga data e prodhimit
Temperatura e punës: +5°C deri +25°C
Të ruhet në temperaturë: +5°C deri +25°C larg rrezeve të diellit

Die Verpackung / Paketimi: 5 KG, 15 KG & 20 KG



BAU FASSADE

DE

Eigenschaften:

Bau Fassade ist eine dekorative Fassade in verschiedenen acrylic Fraktionen 1,5mm, 2,0mm und 2,5mm Kratz und Full. Acrylic dekorativ Schicht, geeignet für Außenwände insbesondere geeignet für Farbtönen mit Pigmenten. Hohe Haltbarkeit im Umwelt bedingungen.

Anwendung:

Die Oberfläche muss hart, glatt, trocken, Staub- und Ölfrei sein, dann mit Putzgrund streichen. Nach dem Abtrocknen der Basis, mit Bau Fassade streicheln.

Arbeitstemperatur: + 10 ° C bis 25 ° C.

Ablaufdatum: 12 Monaten

Aufbewahren in Temperatur von + 5 ° C bis 25 ° C.

AL

Ngjyrë akrilike për përdorim të jashtëm

Karakteristikat:

Është mbështjellës dekorativ akrilik i dedikuar ekskluzivisht për dekorimin e mureve të jashtme dhe i përshtatshëm për t'u pigmentuar në të gjitha nuansat.

Mund të përzgjedhet në fraksione të ndryshme si 1.5mm, 2.0mm dhe 2.5mm Strukturale dhe Full Qëndrueshmëri të lartë në kushte klimatike.

Mënyra e përdorimit:

Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e forte e rrafshët, e thatë, e pastruar nga pluhuri dhe yndyrnat. Pastaj, lyhet me Putzgrund dhe sipërfaqja është e gatshme për aplikimin e Bau Fassade. Punohet në temperaturë +10°C +25°C

Afati i përdorimit: 12 muaj në paketim origjinal pa u ekspozuar në diell
Të ruhet në temperaturë: +5°C to 25°C

Die Verpackung / Paketimi: 25KG



BP 10

DE

BP 10 ist ein Putz auf Basis von Zement, Kalk und Zusatzstoffen von hoher Qualität. BP10 zum Verputzen von Außen und Innenwänden, Betonziegeln, Siporex usw. Die Wandoberfläche muss frei von Staub, Rückständen und anderen Schmiermitteln sein und wenn die Ziegel überreif sind, sollte sie mit Wasser besprüht werden. Auf glatten Betonoberflächen soll vorab eine Grundierung für den Außenbereich (Betonkontakt oder Primabet) verwendet werden.

Die Anwendung wird manuell oder maschinell hergestellt.

Wenn die Anwendung manuell ist, sollte ein Beutel BP10 mit 7-8 Litern sauberem Wasser gemischt werden. Die Mindestdicke beträgt 10-15 mm.

Während der Anwendung soll die Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C liegen. Es muss an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Ablauf 12 Monate.

AL

BP 10 është llaç në bazë të çimentos, gëlqerës dhe aditivëve të kualitetit të lartë. BP10 gjenë zbatim në suvatimin e mureve të jashtme dhe të brendshme, tjegullave të betonit, siporeksit etj. Sipërfaqet ku aplikohet duhet të jenë të pastra nga pluhuri, mbeturinat, vajra të ndryshëm ndërsa te tjegullat e tejpjekura fillimisht ato duhet të lagen me ujë.

Te sipërfaqet e lëmuara të betonit paraprakisht duhet të përdoret urë lidhëse (Betoncontact ose Primabet).

Aplikohet me makinë suvatimi ose me dorë. Te aplikimi me dorë, një thes BP10 duhet përzier me 7-8 litra ujë të pastër.

Trashësia e llaçit duhet të jetë 10-15mm.

Gjatë aplikimit temperatura e mjedisit duhet të jetë nga +5°C deri +35°C.

Të ruhet në mjedis të thatë.

Qëndrueshmëria 12 muaj.

Die Verpackung / Paketimi: 25 KG



BP 110

DE

BP 110 ist ein Gips auf Basis von Zement, Kalk und Zusatzstoffen von hoher Qualität. BP 110 zum Verputzen von Außen- und Innenwänden, Betonziegeln, Siporex usw. Die Wandoberfläche muss frei von Staub, Rückständen und anderen Schmiermitteln sein und wenn die Ziegel überreif sind, sollte sie mit Wasser besprüht werden. Die Anwendung wird manuell oder maschinell hergestellt. Wenn die Anwendung manuell ist, sollte ein Beutel BP 110 mit 7-8 Litern sauberem Wasser gemischt werden. Die Mindestdicke beträgt 10-15 mm. Während der Anwendung soll die Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C liegen. Es muss an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Ablauf 12 Monate.

AL

BP 110 është llaç final në bazë të çimentos së bardhë, gëlqerës dhe aditivëve të kualitetit të lartë. BP 110 gjenë zbatim në suvatimin e mureve të jashtme dhe të brendshme, tjegullave të betonit, siporeksit etj. Siperfaqet ku aplikohet duhet të jenë të pastra nga pluhuri, mbeturinat, vajra të ndryshëm ndërsa të tjegullat e tejpekura fillimisht ato duhet të lagen me ujë. Aplikohet me makinë suvatimi ose me dorë. Te aplikimi me dorë, një thes BP 110 duhet përzier me 7-8 litra ujë të pastër. Trashësia e llaçit duhet të jetë 10-15mm. Gjatë aplikimit temperatura e mjedisit duhet të jetë nga +5°C deri +35°C. Të ruhet në mjedis të thatë. Qëndrueshmëria 12 muaj.

Die Verpackung / Paketimi: 25 KG



BP 110

DE

BP 110 ist ein Mörtel auf Basis von Weißzement, Kalk und hochwertigen Zusatzstoffen, der für den Außen- und Innenbereich bestimmt ist. Die Wandoberfläche muss frei von Staub, Rückständen und anderen Materialien sein.

Die Anwendung erfolgt manuell oder maschinell. Bei manueller Anwendung sollte ein Beutel BP 110 mit 7-8 Litern sauberem Wasser gemischt werden. Die Dicke des Mörtels sollte 0,8-1,5 mm betragen. Während der Anwendung soll die Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C liegen. Es muss an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Ablauf 12 Monate.

AL

BP 110 është një llaç i prodhuar në bazë të çimentos së bardhë, gëlqerës dhe aditivëve të kualitetit të lartë, i dedikuar për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm. Përdoret si llaç për rrafshim dhe bashkim ndërmjet bazës dhe llaçit strukturor, glet apo fasade. Siperfaqet ku aplikohet duhet të jenë të pastra nga pluhuri, mbeturinat dhe vajra të ndryshëm. Aplikohet me makinë suvatimi ose me dorë. Te aplikimi me dorë, një thes BP 110 duhet përzier me 7-8 litra ujë të pastër. Trashësia e llaçit duhet të jetë 0.8-1.5mm. Gjatë aplikimit temperatura e mjedisit duhet të jetë nga +5°C deri +35°C. Të ruhet në mjedis të thatë. Qëndrueshmëria 12 muaj.

Die Verpackung / Paketimi: 25 KG



BP 900

DE

BP 900 ist Standard Grauen Klebstoff auf Basis von Zement, Kalk, Qualität von Additiven und Verstärkungsfasern. Angewandt für alle Arten von mineralischen Oberflächen und Putz. BP 900 ist ein Klebstoff zum Verkleben von Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Styropor (EPS) auf Ziegeln, Beton und der Montage von Fasernetzen über Dämmplatten. Die Oberfläche muss flach, trocken, sauber und frei von Fett und abblätternden Teilen sein. Die Anwendung ist manuell und ein Beutel BP 900 sollte mit 7-8 Litern sauberem Wasser gemischt werden. Mischen Sie es mit dem Mischer, bis eine vollständig homogene Verbindung entsteht, und lassen Sie 10 Minuten Zeit, um die Additive zu reagieren. Mischen Sie wieder vor der Anwendung. Die Verwendungszeit des gemischten Klebstoffs beträgt 2-3 Stunden. Während der Anwendung muss die Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C liegen. Es muss trocken aufbewahrt werden. Ablauf 12 Monate.

AL

BP 900 është ngjitës hiri standard në bazë të çimentos, gëlqerës, aditivëve të kualitetit të lartë dhe fibrave përforcues. Aplikohet në të gjitha llojet e sipërfaqeve të cilat janë të përbëra prej bazave minerale. BP900 është ngjitës i destinuar për ngjitjen e pllakave termoizoluese të styroporit (polystyren të ekspanduar EPS) mbi blloka, tullat, beton, shtruarjen e rrjetave etj. Sipërfaqja duhet të jetë mirë e rrafshuar, e thatë, e pastruar nga mbeturinat dhe vajrat. Aplikimi bëhet me dorë, një thes BP 900 përzihet me 7-8 litra ujë të pastër. Përzierja bëhet me mikser derisa të fitohet masë pa tophat dhe lihet 10 minuta derisa të reagojnë aditivët. Para përdorimit përzihet përsëri. Koha e përdorimit të ngjitësit të përzier është 2-3 orë. Gjatë aplikimit temperatura e mjedisit duhet të jetë nga +5°C deri +35°C. Të ruhet në mjedis të thatë. Qëndrueshmëria 12 muaj.

Die Verpackung / Paketimi: 25 KG



BP 950

DE

BP 950 ist ein weißer Standardklebstoff auf der Basis von Zement, Kalk, hochwertigen Additiven und Verstärkungsfasern. Angewandt für alle Arten von mineralischen Oberflächen und Putz. BP 950 ist ein Klebstoff zum Verkleben von Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Styropor (EPS) auf Ziegeln, Beton und Montage von Fasernetzen über Dämmplatten. Die Oberfläche muss flach, trocken, sauber und frei von Fett und abblätternen Teilen sein. Die Anwendung ist manuell und ein Beutel BP 950 sollte mit 7-8 Litern sauberem Wasser gemischt werden.

Mischen Sie es mit dem Mischer, bis eine vollständig homogene Verbindung entsteht, und lassen Sie 10 Minuten Zeit, um die Additive zu reagieren. Mischen Sie wieder vor der Anwendung. Die Verwendungszeit des gemischten Klebstoffs beträgt 2-3 Stunden. Während der Anwendung muss die Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C liegen.

Es muss trocken aufbewahrt werden. Ablauf 12 Monate.

AL

BP 950 është ngjitës i bardhë standard në bazë të çimentos, gëlqerës, aditivëve të kualitetit të lartë dhe fibrave përforcues.

Aplikohet në të gjitha llojet e sipërfaqeve të cilat janë të përbëra prej bazave minerale, BP 950 është ngjitës i destinuar për ngjitjen e pllakave termoizoluese të styroporit (polystyren të ekspanduar EPS) mbi blloka, tulla, beton, shtruarjen e rretave etj.

Sipërfaqja duhet të jetë mirë e rrafshuar, e thatë, e pastruar nga mbeturinat dhe vajrat. Aplikimi bëhet me dorë, një thes BP 950 përziehet me 7-8 litra ujë të pastër.

Përzierja bëhet me mikser derisa të fitohet masë pa toptha dhe lihet 10 minuta derisa të reagojnë aditivët. Para përdorimit përziehet përsëri. Koha e përdorimit të ngjitësit të përzier është 2-3 orë.

Gjatë aplikimit temperatura e mjedisit duhet të jetë nga +5°C deri +35°C. Të ruhet në mjedis të thatë. Qëndrueshmëria 12 muaj.

Die Verpackung / Paketimi: 25 KG



BP 970

DE

BP 970 ist ein grau Fliesenkleber auf Zementbasis und hochwertigen Additiven

Es wird für die Verklebung von keramischen Fliesen an Innenwänden und Böden verwendet. Die Anwendung erfolgt manuell und ein Beutel BP 970 sollte mit 6-7 Litern sauberem Wasser gemischt werden.

Mischen Sie es mit dem Mischer, bis eine vollständig homogene Verbindung entsteht, und lassen Sie 10 Minuten Zeit, um die Additive zu reagieren. Vor der Anwendung erneut mischen. Die Verwendungszeit des gemischten Klebstoffs beträgt 2-3 Stunden.

Während der Anwendung muss die Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C liegen.

Verbrauch: 3-5 kg/m²

Es muss trocken gelagert werden.

Ablauf 12 Monate.

AL

BP 970 është ngjitës hiri për pllaka në bazë të çimentos dhe aditivëve të kualitetit të lartë.

Përdoret për ngjitjen e pllakave të qeramikës në mure dhe dysheme të brendshme.

Aplikimi bëhet me dorë, një thes BP 970 duhet të përzihet me 6-7 litra ujë të pastër.

Përzjerja bëhet me mikser derisa të fitohet masë pa toptha dhe lihet për 10 minuta derisa të reagojnë aditivët. Para përdorimit përzihet përsëri.

Koha e përdorimit të ngjitësit të përzier është 2-3 orë.

Gjatë aplikimit temperatura e mjedisit duhet të jetë nga +5°C deri +35°C.

Konsumi: 3-5 kg/m²

Të ruhet në mjedis të thatë.

Qëndrueshmëria 12 muaj.

Die Verpackung / Paketimi: 25 KG



BP 970

DE

BP 970 ist ein weißer Fliesenkleber auf Zementbasis und hochwertigen Additiven. Es wird für die Verklebung von keramischen Fliesen an Innenwänden und Böden verwendet. Die Anwendung erfolgt manuell und ein Beutel BP 970 sollte mit 6-7 Litern sauberem Wasser gemischt werden. Mischen Sie es mit dem Mischer, bis eine vollständig homogene Verbindung entsteht, und lassen Sie 10 Minuten Zeit, um die Additive zu reagieren. Vor der Anwendung erneut mischen. Die Verwendungszeit des gemischten Klebstoffs beträgt 2-3 Stunden. Während der Anwendung muss die Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C liegen. Verbrauch: 3-5 kg/m². Es muss trocken gelagert werden. Ablauf 12 Monate.

AL

BP 970 është ngjitës i bardhë për pllaka në bazë të çimentos dhe aditivëve të kualitetit të lartë. Përdoret për ngjitjen e pllakave të qeramikës në mure dhe dysheme të brendshme. Aplikimi bëhet me dorë, një thes BP 970 duhet të përzihet me 6-7 litra ujë të pastër. Përzierja bëhet me mikser derisa të fitohet masë pa toptha dhe lihet për 10 minuta derisa të reagojnë aditivët. Para përdorimit përzihet përsëri. Koha e përdorimit të ngjitësit të përzier është 2-3 orë. Gjatë aplikimit temperatura e mjedisit duhet të jetë nga +5°C deri +35°C. Konsumi: 3-5 kg/m². Të ruhet në mjedis të thatë. Qëndrueshmëria 12 muaj.

Die Verpackung / Paketimi: 25 KG



BP 990

DE

BP 990 ist ein dekorativer Mineralmörtel für Innen- und Außenwände auf der Basis von Weißzement, Kalk und hochwertigen Additiven. Es wird wie eine letzte Schicht für die Dekoration von Innen- und Außenwänden verwendet. Kann gelöst werden in verschiedenen Fraktionen 1,5mm, 2,0mm und 2,5mm Kratz und Full.

Die Anwendung erfolgt manuell mit einem Metallwerkzeug, später wird die Fassade mit einem Kunststoffwerkzeug bearbeitet. Ein Beutel BP 990 sollte mit 6-7 Litern sauberem Wasser gemischt werden.

Mischen Sie es mit dem Mischer, bis eine vollständig homogene Verbindung entsteht, und lassen Sie 10 Minuten Zeit, um die Additive zu reagieren. Vor dem Auftragen erneut mischen.

Die Verwendungszeit des gemischten Klebstoffs beträgt 1 Stunde.

Vorab muss Primer (Putzgrund oder Primafas) verwendet werden.

Während der Anwendung muss die Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C liegen. Es muss trocken aufbewahrt werden.

Ablauf 12 Monate.

AL

BP 990 është Ilaç dekorativ mineralor për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm në bazë të çimentos së bardhë, gëlqerës dhe aditivëve të kualitetit të lartë.

Përdoret si shtresë finale për dekorim e mureve të jashtme dhe të brendshme. Mund të përgjehet në fraksione të ndryshme si 1,5mm, 2,0mm dhe 2,5mm Strukturale dhe Full Aplikimi bëhet me rrafshues metalik ndërsa struktura me vegël plastike. Një thes BP 990 përzihet me 6-7 litra ujë të pastër.

Përzjerja bëhet me mikser derisa të fitohet masë homogjene dhe lihet për 10 minuta derisa të reagojnë aditivët. Para përdorimit përzihet përsëri.

Koha e përdorimit të fasadës së përzjer është 1 orë.

Paraprakisht duhet të aplikohet urë lidhëse (Putzgrund ose Primafas).

Gjatë aplikimit temperatura e mjedisit duhet të jetë nga +5°C deri +35°C.

Të ruhet në mjedis të thatë.

Qëndrueshmëria 12 muaj.

Die Verpackung / Paketimi: 25 KG

BAU[®]
FARBE

BAU[®]
PUTZ

DEUTSCHE TECHNOLOGIE



Produced:
REGINA Colori L.L.C
Mitrovica, Republic of Kosova

+383 44 814 400 / +383 49 853 853

info@reginacolori.com